

电感式传感器




特性：

- M30*1.5mm, 金属外壳;
- 10mm, 齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 耐高温(-25...150℃);
- 线缆



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 10 mm
PNP	KF-M3010-PT11-F02-150EXT
NPN	KF-M3010-NT11-F02-150EXT

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	200Hz/150°C
	压降	<1.8V
	负载电流	外置
	空载电流	< 3mA (24 V)
	迟滞	3--15%(Sr)
	重复精度	<3.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...150°C
	外壳防护等级	IP66
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	PTFE
电气连接	接口	PTFE 线缆/2m; 3*0.18mm ²
附件	附件	无
	(单独订购)	

配线图






特性：

- M30*1.5mm, 金属外壳;
- 15mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 耐高温(-25...150℃);
- 线缆



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn：15 mm
PNP	KN-M3015-PT11-F02-150EXT
NPN	KN-M3015-NT11-F02-150EXT

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	200Hz/150°C
	压降	<1.8V
	负载电流	外置
	空载电流	< 3mA (24 V)
	迟滞	3--15%(Sr)
	重复精度	<3.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...150°C
	外壳防护等级	IP66
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	PTFE
电气连接	接口	PTFE 线缆/2m; 3*0.18mm²
附件	附件	无
	(单独订购)	

配线图

